




To Remove Existing Harness Tongues and Buckle and Attach Replacement Buckle



You will receive ONE of these Graco approved replacement buckles. Follow instructions for proper installation.

**1**

Squeeze handle and pull up on headrest to highest position.

**2**

To loosen straps, lift lever and pull harness straps.

**3**

Remove harness strap loops from splitter plate.

**4**

Pull harness straps through seat back and seat pad.

**5**

Remove chest clip. **DO NOT DISCARD** the chest clip.

**6**

Unbuckle harness by tilting top of buckle down, press top of red button, and pull tongues out of buckle.

**7**

Remove and discard tongues.

**8**

Slide **NEW** buckle onto harness straps. **MAKE** sure not to twist straps.

**9**

Re-attach chest clip. **MAKE** sure not to twist straps.

**10**

Re-insert straps through slots in seat pad and seat back. See carseat owner's manual for proper height setting for your child.

**11**

Turn page over to finish the rest of the assembly Steps 12 to 21 for the buckle replacement.

**12** Undo 2 clips from front of seat pad.

**13** Lift seat pad up and pull buckle through crotch slot.

**14** Pull handle to put seat in most reclined position.

**15** **UNDERSIDE OF SEAT**  
Reach under seat to the metal retainer. Push the retainer up through bottom of seat and remove buckle and discard.

**16** Push button and remove tongues from the NEW buckle.

**17** **UNDERSIDE OF SEAT**  
Insert metal retainer from NEW buckle into crotch slot in the seat bottom as shown.

**18** Re-insert buckle through the slot in seat pad. Pull up on buckle to be sure it is secured in the slot.

**19** Wrap seat pad around edge of seat and re-attach 2 clips (a) and pull adjustment strap through slot in front of seat pad (b). Tuck seat pad around the recline handle.

**20** **CLICK!**  
Insert NEW tongues into buckle.

**21**

- FINAL CHECK :**
- Tug on the buckle to be sure it is properly secured in the bottom of the seat and does not come out.
  - **MAKE SURE** the harness straps are not twisted.
  - Make sure the chest clip is properly threaded as shown in Step 9.

Any questions please contact us at : **Graco Children's Products**  
**3 Glenlake Parkway Atlanta, GA 30328**  
**1-800-345-4109 www.gracobaby.com**

**Size4Me® MySize® Fit4Me® Headwise® Guide de remplacement de la boucle**  
**Comment retirer la boucle et les languettes existantes et installer la boucle de rechange**

Vous allez recevoir UNE de ces boucles de rechange Graco approuvées. Suivre les directives pour une installation adéquate.

1. Comprimer la poignée et soulever l'appuie-tête à sa position la plus élevée.
  2. Pour desserrer les courroies, soulever le levier et tirer sur les courroies du harnais.
  3. Détacher les boucles de la courroie du harnais de l'anneau de séparation.
  4. Tirer les courroies du harnais à travers le dossier et le coussin du siège.
  5. Retirer l'attache de poitrine. **NE PAS JETER** l'attache de poitrine.
  6. Détacher le harnais en inclinant le sommet de la boucle vers le bas, puis en appuyant sur le bouton rouge et en tirant les languettes de la boucle.
  7. Retirer et jeter les languettes.
  8. Enfiler la NOUVELLE boucle sur les courroies du harnais. **S'ASSURER** de ne pas tordre les courroies.
  9. Réinstaller l'attache de poitrine. **S'ASSURER** de ne pas tordre les courroies.
  10. Réinsérer les courroies à travers les fentes du coussin et du dossier. Consulter le mode d'emploi du siège de retenue pour choisir la hauteur qui convient à votre enfant.
  11. Réinsérer les courroies dans l'anneau de séparation.
- Retourner la page pour terminer le changement de boucle en suivant les étapes 12 à 21.
12. Défaire les 2 attaches situées à l'avant du coussin de siège.
  13. Soulever le coussin de siège et tirer la boucle à travers la fente de l'entrejambes.
  14. Tirer sur la poignée pour incliner le siège au maximum.
  15. Atteindre l'attache de métal sous le siège. Pousser l'attache vers le haut à travers le fond du siège puis retirer et jeter la boucle. **SITUE SOUS LE SIÈGE**
  16. Appuyer sur le bouton et retirer les languettes de la NOUVELLE boucle.
  17. Insérer l'attache de métal de la NOUVELLE boucle dans la fente de fourche du fond du siège, tel qu'illustré. **SITUÉ SOUS LE SIÈGE**
  18. Réinsérer la boucle à travers la fente du coussin de siège. Tirer sur la boucle afin de s'assurer qu'elle est solidement fixée dans la fente.
  19. Envelopper le coussin autour des bordures du siège et rattacher les 2 attaches (a). Enfiler la courroie de réglage dans la fente située à l'avant du coussin de siège (b). Placer le coussin de siège autour de la poignée d'inclinaison.
  20. Insérer les NOUVELLES languettes dans la boucle. **CLIC!**
  21. **VÉRIFICATION FINALE :**
    - Tirer sur la boucle pour s'assurer qu'elle est solidement fixée au fond du siège et qu'elle ne se détache pas.
    - **S'ASSURER** que les courroies de harnais ne sont pas tordues.
    - S'assurer que l'attache de poitrine est adéquatement enfilée de la manière illustrée à l'étape 9.

Pour toute question, prière de communiquer avec nous :

Elfe Juvenile Products, 4500 Thimens, Saint-Laurent, Quebec H4R 2P2 1-800-667-8184 [www.elfe.net](http://www.elfe.net)

**Size4Me® MySize® Fit4Me® Headwise® Guía de reemplazo de la hebilla**  
**Para sacar las lengüetas existentes y la hebilla del arnés e instalar una hebilla de repuesto**

Usted recibirá UNA de estas hebillas de reemplazo aprobadas por Graco. Siga las instrucciones para una instalación adecuada.

1. Apriete la manija y tire hacia arriba del apoyacabeza hasta llegar a la posición más alta.
  2. Para aflojar las correas, levante la palanca y tire las correas del arnés.
  3. Saque los nudos de la correa del arnés de la placa divisoria.
  4. Pase las correas del arnés por el respaldo y la almohadilla del asiento.
  5. Saque la presilla para el pecho. **NO DESECHE** la presilla para el pecho.
  6. Destrabe el arnés inclinando la parte de arriba de la hebilla hacia abajo, oprimiendo el botón rojo y tirando las lengüetas para la hebilla.
  7. Saque y deseche las lengüetas.
  8. Deslice la NUEVA hebilla en las correas del arnés. **ASEGÚRESE** de no doblar las correas.
  9. Vuelva a colocar la presilla del pecho. **ASEGÚRESE** de no doblar las correas.
  10. Vuelva a pasar las correas por las ranuras de la almohadilla y el respaldo del asiento. Consulte el manual del dueño del asiento de automóvil para determinar la altura correcta para su niño.
  11. Vuelva a colocar las correas en la placa divisoria
- De vuelta la hoja para completar los pasos 12 a 21 restantes del ensamblaje para cambiar la hebilla.
12. Destrabe las dos presillas de adelante de la almohadilla del asiento.
  13. Levante la almohadilla del asiento y pase la hebilla por la ranura de la entrepierna.
  14. Tire de la manija para poner el asiento en la posición más reclinada.
  15. Busque el retén de metal debajo del asiento. Pase el retén por el fondo del asiento y saque la hebilla y deséchela. **LA PARTE POR DEBAJO DEL ASIENTO**
  16. Empuje el botón y saque las lengüetas de la NUEVA hebilla.
  17. Inserte el retén de metal de la NUEVA hebilla en la ranura de la entrepierna en el fondo del asiento como se indica. **LA PARTE POR DEBAJO DEL ASIENTO**
  18. Vuelva a colocar la hebilla a través de la ranura de la almohadilla del asiento. Tire hacia arriba de la hebilla para tener la seguridad de que esté asegurada en la ranura.
  19. Envuelva la almohadilla del asiento alrededor del borde y vuelva a conectar las dos presillas (a) y pase la correa de ajuste por la ranura de adelante de la almohadilla del asiento (b). Ponga la almohadilla del asiento alrededor de la manija de reclinación.
  20. Inserte las NUEVAS lengüetas en la hebilla. ¡**CLIC!**
  21. **VÉRIFICACIÓN FINAL:**
    - Tire de la hebilla para estar seguro de que está debidamente sujeta al fondo del asiento y no se sale.
    - **ASEGÚRESE** de que las correas del arnés no estén dobladas.
    - Asegúrese de que la presilla del pecho esté debidamente colocada como se indica en el paso 9.

Cualquier pregunta por favor contáctenos en:

Graco Children's Products, 3 Glenlake Parkway Atlanta, GA 30328

1-800-345-4109 [www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)